

ECOLÓGICO HFC 236 (F-36)

El HFC-236 es un agente “limpio”, incoloro, inodoro y no conductor eléctrico que se descarga como un líquido y se convierte instantáneamente en gas, lo que proporciona un **alcance efectivo** en la lucha contra incendios

EL HFC-236 NO PROVOCA DAÑOS POR CHOQUE TÉRMICO A LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DELICADOS.



Se recomienda su uso en equipos electrónicos, sitios de cómputo, archivos de datos, museos, laboratorios y galerías, entre otros.

Cilindro

Fabricado en acero al carbón lámina rolada en frío calibre 16.

Acabado

Pintura color verde anticorrosiva, esmalte de horno para mayor resistencia, horneada a 150°C

Agente Ecológico que no deja residuos, excelente opción para lugares donde la higiene es primordial.

Capacidad	Válvula	Largo manguera (cm)	Tiempo descarga (s)	Alcance (m)	Presión Trabajo (MPa)	Altura (cm)	Diámetro (cm)
1 kg	Latón cromado	30 cm	8 -10	3.0 m	1.2	38	7.6
2 kg	Latón cromado	30 cm	8 -10	3.0 m	1.2	38	10.1
4.5 kg	Latón cromado	40 cm	8 -25	3.0 m	1.2	46	15.2
6.0 kg	Latón cromado	40 cm	8 -25	3.0 m	1.2	56	15.2