

# EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO (PQS)

El polvo químico seco (PQS) es un agente extintor especialmente fuídizado y siliconizado de fosfato monoamónico, que **aísla químicamente el fuego** evitando la reacción en cadena.

NO CONDUCE ELECTRICIDAD HACIA EL USUARIO.



Se recomienda su uso en oficinas, fábricas, almacenes, bodegas, comercios, estacionamientos y para áreas industriales



## Cilindro

Fabricado en acero al carbón

## Pintura

Color rojo anticorrosiva esmalte de horneado para mayor resistencia, horneada a **150°C**.

## Lámina

Rolada en frío calibre 16.



Capacidad	Válvula	Largo manguera (cm)	Tiempo descarga (s)	Alcance (m)	Presión Trabajo (MPa)	Altura (cm)	Diámetro (cm)
0.75 kg	3/4" boquilla	N/A	8-10	1.5m	1.2	33	7.6
1 kg	3/4" boquilla	N/A	8-10	1.5m	1.2	38	7.6
2 kg	3/4" boquilla	N/A	8-10	1.5m	1.2	38	10
4.5 kg	1" Aluminio	40 cm	8-25	3m	1.7	50	14
6.0 kg	1" Aluminio	47 cm	8-25	3m	1.7	53	15
9.0 kg	1" Aluminio	55 cm	8-25	3m	1.7	63	17.5