

# EXTINTOR AGENTE TIPO “K”

El Agente tipo “K” es el único extintor fabricado para **proteger cocinas** de restaurantes y cocinas industriales, etc. de fuegos Clase K, de líquidos y grasas comestibles. Cuyo agente extintor es a base de acetato de Potasio, tienen certificación de Underwriters Laboratories (UL) para la extinción de fuegos clase K.

AGENTE HÚMEDO A BASE DE SALES INORGÁNICAS DE POTASIO



Los Extintores de esta clase son aptos para restaurantes, freidoras, parrillas, planchas, asadores a carbón, piedra volcánica y eléctricos a gas.

**Retenedor De Manguera**



**Cilindro**  
Fabricado en acero inoxidable

Manijas metálicas de agarre, el diseño de estas permiten un fácil transporte y manipulación



**Boquilla**  
De descarga

Capacidad	Válvula	Largo manguera (cm)	Peso lleno (kg)	Tiempo descarga (s)	Alcance (m)	Presión Trabajo (MPa)	Altura (cm)	Diámetro (cm)
4.0 lts	Latón cromado	40 cm	13.6 kg	8-25	3m	1.7	50	14
6.0 lts	Latón cromado	47 cm	18.1 kg	8-25	3m	1.7	53	15
9.0 lts	Latón cromado	55 cm	23.1 kg	8-25	3m	1.7	63	17.5

NOTA\* Los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones de materiales y procesos.