

TEE RANURADA G-Fire

Los adaptadores ranurados de acero de soldadura y hierro dúctil G-FIRE **proporcionan un método económico y eficiente en el cambio de dirección, la incorporación de una salida y la reducción o el sellado de sistemas de tuberías.** Los adaptadores ranurados G-FIRE están calculados para la especificación de presión del acoplamiento a emplear.



Figura 519

TEE RANURADA G-FIRE

| | |
|---------|---|
| 51913P | 519 Tee Ran 1 1/4" G Fire Mca. Grinnell |
| 51915P | 519 Tee Ran 1 1/2" G Fire Mca. Grinnell |
| 519S20P | 519-S Tee Ran 2" G Fire Mca. Grinnell |
| 519S25P | 519-S Tee Ran 2 1/2" G Fire Mca. Grinnell |
| 519S30P | 519-S Tee Ran 3" G Fire Mca. Grinnell |
| 519S40P | 519-S Tee Ran 4" G Fire Mca. Grinnell |
| 519S60P | 519-S Tee Ran 6" G Fire Mca. Grinnell |
| 519S80P | 519-S Tee Ran 8" G Fire Mca. Grinnell |
| 51910P | 519 Tee Ran 10" G Fire Mca. Grinnell |
| 51912P | 519 Tee Ran 12" G Fire Mca. Grinnell |